





	Certification NF électricité performance	Économies d'énergie	Protection de la cuve	Entartrage	Facilité de maintenance	Diamètre	Installation	Alimentation électrique	Capacité (en litres)	Référence	
<b>HPC</b>	Cat. C	8%*	Permanente (anode en titane à courant imposé)	★★★★	pas de vidange de la cuve	<b>étroit</b> 505 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3010510	
									150	3010511	
									200	3010512	
						<b>compact</b> 560 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3000240	
									150	3000243	
									200	3000244	
560 mm	Stable	230 V Mono	250	3010506							
								300	3010502		
<b>Sagéo</b>	Cat. B	-	Temporaire (anode magnesium)	★★★★	pas de vidange de la cuve	460 mm	Verticale murale	230 V Mono	50	3010140	
									75	3010141	
						<b>étroit</b> 505 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3010142	
									150	3010143	
									200	3010144	
						<b>compact</b> 560 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3000071	
									150	3000072	
									200	3000073	
						<b>compact</b> 560 mm	Verticale murale	multi-tensions livré en 400 V Tri commutable	150	3010148	
									200	3010149	
									<b>compact</b> 560 mm	Horizontale raccordement en bas	
						150	3010146				
200	3010147										
560 mm	Stable	multi-tensions livré en 230 V Mono commutable	200	3010187							
			250	3010188							
			300	3000079							
<b>Initio</b>	Cat. B	-	Temporaire (anode magnesium)	★	-	460 mm	Verticale murale	230 V Mono	50	3010137	
									75	3010138	
						<b>étroit</b> 505 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3010204	
									150	3010205	
									200	3010206	
						<b>compact</b> 560 mm	Verticale murale	230 V Mono	100	3000059	
									150	3000060	
									200	3000061	
						<b>compact</b> 560 mm	Horizontale raccordement à droite	230 V Mono	75	3000189	
									100	3010189	
									150	3010190	
									200	3010191	
<b>compact</b> 560 mm	Horizontale raccordement en bas	230 V Mono	100	3010207							
			150	3010208							
			200	3010209							
560 mm / 714 mm	stable	multi-tensions livré en 230 V Mono commutable	200	3010186							
			250	3010139							
			300	3000062							
714 mm	stable	multi-tensions livré en 400 V Tri commutable	500	3070184							
<b>Cupid'O</b>	NC	-	Permanente (anode en titane à courant imposé)	★	-	-	Sur-évier	230 V Mono	15	877003	
									30	877005	
						-	Sous-évier	230 V Mono	15	877004	